



Gitter • Tore • Industrieroste • Zäune

GTI ZÄUNE TÜREN TORE



GTI – IHR GITTERPROFI
www.gti-gitter.at

Tel.: 02252/73 999-0, Fax: 02252/73 999-22, office@gti-gitter.at



GTI-DOPPELSTABMATTE GTI-PROFILROHRPFAHL

GTI-DOPPELSTABMATTE

GTI-Doppelstabmattenzäune sind jahrzehntelang bewährte Zaunsysteme für die Industrie, das Gewerbe und den Privatbereich. Sie sind robust und für eine rasche Montage ausgelegt. In perfekter Qualität ausgeführt, garantieren unsere Doppelstabmattenzäune höchste Stabilität für viele Jahre.

GTI-Doppelstabmatte „**SCHWER**“ aus Runddrähten 8/6/8 mm
(doppelt horizontal ca. 8 mm und einfach vertikal ca. 6 mm) kreuzpunktverschweißt.

GTI-Doppelstabmatte „**LEICHT**“ aus Runddrähten 6/5/6 mm
(doppelt horizontal ca. 6 mm und einfach vertikal ca. 5 mm) kreuzpunktverschweißt.



Ausführung	
feuerverzinkt beschichtet	nach DIN EN ISO 1461 nach der Bearbeitung im Vollbad feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, anschließend wärmebehandelt, gesweept und elektrostatisch, umweltschonend pulverbeschichtet Standardfarben: GRÜN RAL 6005 und ANTHRAZIT 7016 Sonderfarben in anderen RAL-Farbtönen auf Anfrage.
Maschung	ca. 50 x 200 mm
Mattenlänge	ca. 2500 mm
Standardhöhen	630 mm, 830 mm, 1030 mm, 1230 mm, 1430 mm, 1630 mm, 1830 mm, 2030 mm, 2230 mm, 2430 mm (mit einseitigem Überstand von 30 mm)

GTI-PROFILROHRPFAHL

GTI-Profilrohrpfahl aus Rechteckrohr 60/40/2 mm, vormontierte Kunststoff-Auflageböcke, eingesetzte ALU-Gewindebuchsen M8, Abdeckkappe, komplett mit Klemmplättchen und rostfreien Flachrundschrauben mit Sicherheitssechskant 5,5 mm, zum Einbetonieren.

Natürlich sind die Pfosten auch mit voll verschweißter Bodenplatte oder Einsteck-Bodenplatte erhältlich.



Ausführung	
feuerverzinkt beschichtet	nach DIN EN ISO 1461 nach der Bearbeitung im Vollbad feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, anschließend pulverbeschichtet. Standardfarben: GRÜN RAL 6005 und ANTHRAZIT 7016 Sonderfarben in anderen RAL-Farbtönen auf Anfrage.

GTI-DREHFLÜGELTOR FLEXIBEL I- ODER 2-FLÜGELIG MIT SCHWEISSGITTERFÜLLUNG

Mit dem neuen Torsystem Flexibel bieten wir eine hochwertige, preiswerte, 1- und 2-flügelige Toranlage, die der Kunde nach seinen Wünschen zusammenstellen kann. Der Kunde hat die Möglichkeit verschiedene Torflügelgrößen miteinander zu kombinieren.

Der Wunsch nach einer asymmetrischen Aufteilung (Geh- und Standflügel) kann durch dieses neue Torsystem problemlos erfüllt werden. Eine große Flexibilität bieten die verstellbaren Torbänder, mit denen der Monteur über die Möglichkeit verfügt, die Öffnungsrichtung der Toranlage vor Ort festzulegen, um auf Kundenwünsche schnell einzugehen. An den 80/80 mm Torpfosten wird vor Ort ein Zaunanschluss befestigt, so dass man die verschiedensten Zaunsysteme verbauen und am Tor befestigen kann. Die im umlaufenden Rahmen (40/40 mm) eingeschweißte ca. 6/6 mm Schweißgitter-Matte (Maschenweite 50 × 200 mm) verleiht dem Torsystem die nötige Quer- und Verwindungssteifigkeit.

Rahmen	Quadratrohr umlaufend 40/40/2 mm
Pfosten	Quadratrohr 80/80/2 mm (jeweils 750 mm länger als Torhöhe)
Füllung	Schweißgitter Drahtstärke 6 mm, Masche 50/200 mm
Zaunanschluss	Ohne, als Zubehör kann der Zaunanschlusswinkel mit selbstschneidenden Schrauben extra bestellt werden
Türbänder	M16 schraubbar
Verschluss	Rohrrahmenschluss für Profilzylinder vorbereitet, Drückergarnitur Alu-eloxiert
Anschlag	geschraubt
Öffnungsrichtung	flexibel nach innen und nach außen sowie rechts und links austauschbar, Öffnungswinkel ca. 180°
Höhen	600 – 2400 mm
Breiten	1-flügelig: 1000 mm, 1500 mm und 2000 mm 2-flügelig: 2000 mm (1000/1000), 2500 mm (1000/1500), 3000 mm (1500/1500), 3500 mm (1500/2000), 4000 mm (2000/2000)
Korrosionsschutz	Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet nach RAL Farbkarte in Anlehnung an die DIN 55633

DIE TORBREITE ENTSPRICHT DEM INNENMASS ZWISCHEN DEN BEIDEN PFOSTEN (LICHTE WEITE).

Für eine direkte Bodenmontage bieten wir das Tor als Sonderproduktion auch mit Bodenplatten an.

Unsere Produkte sind erhältlich in feuerverzinkter Ausführung oder pulverbeschichtet in den Standardfarben Grün RAL 6005 und Anthrazit RAL 7016. Andere RAL-Farben auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.



GTI-DREHFLÜGELTOR L/R – links und rechts verwendbar! I- ODER 2-FLÜGELIG MIT DIVERSEN FÜLLUNGEN

Rahmen	Rechteckrohr 60/40/2 mm
Pfosten	Quadratrohr 80/80/2 - 120/120/3 mm (jeweils 750 mm länger als Torhöhe)
Füllung	Doppelstabmatte 8/6/8 mm, Rechteckrohr 30/20/1,5 mm, Wellengitter 50/50/5 mm
Zaunanschluss	Ohne, als Zubehör kann der Zaunanschlusswinkel mit selbstschneidenden Schrauben extra bestellt werden
Türbänder	M16 bis M20 schraubbar
Verschluss	Rohrrahmenschluss für Profilzylinder vorbereitet, Aluminium-Langschild und Drückergarnitur
Anschlag	geschraubt
Öffnungsrichtung	flexibel nach innen und nach außen sowie rechts und links austauschbar, Öffnungswinkel ca. 180°
Höhen	600 – 2400 mm
Breiten	1-flügelig: 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm, 2000 mm 2-flügelig: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm, 4500 mm, 5000 mm
Korrosionsschutz	Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet nach RAL Farbkarte in Anlehnung an die DIN 55633

DIE TORBREITE ENTSPRICHT DEM INNENMASS ZWISCHEN DEN BEIDEN PFOSTEN (LICHTWEITE).

Auf Wunsch mit Übersteigschutz (Zackenleiste) lieferbar.

Für eine direkte Bodenmontage bieten wir das Tor als Sonderproduktion auch mit Bodenplatten an.

Unsere Produkte sind erhältlich in feuerverzinkter Ausführung oder pulverbeschichtet in den Standardfarben Grün RAL 6005 und Anthrazit RAL 7016. Andere RAL-Farben auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.



GTI-DREHFLÜGELTOR INDUSTRIE I- ODER 2-FLÜGELIG MIT DIVERSEN TORFÜLLUNGEN

Mit dem Torsystem INDUSTRIE bieten wir eine hochwertige, stabile und langlebige 1- und 2-flügelige Toranlage, die nach Kundenwunsch gefertigt wird.

Eine große Flexibilität bieten die verstellbaren Torbänder. An den Torpfosten ist der gewünschte Zaunanschluss für die verschiedensten Zaunsysteme montiert. Die im umlaufenden Rahmen eingeschweißten Füllungen verleihen dem Torsystem die nötige Quer- und Verwindungssteifigkeit.

Rahmen	Rechteckrohr 60/40/2 mm bis 2000 mm Flügelbreite, 80/40/2 mm von 2001 – 3000 mm Flügelbreite, 80/60/3 mm von 3001 – 5000 mm Flügelbreite
Pfosten	Quadratrohr 80/80/2 - 200/200/5 mm (jeweils 750 mm länger als Torhöhe)
Füllung	Doppelstabmatte 8/6/8 mm, Flachstabmatte, Wellengitter 50/50/5 mm, Rechteckrohr 30/20 mm, Lochblech oder Blechfüllung
Zaunanschluss	mittig am Pfosten durch Flacheisen: 1 x angeschweißt und 1 x lose beigelegt, inkl. Schrauben, andere Positionen möglich
Türbänder	M16 bis M30 geschweißt
Verschluss	Rohrrahmenschloss für Profilzylinder vorbereitet (eingeschweißter Schlosskasten bei sehr großen Toren), Aluminium-Langschild und Drückergarnitur
Anschlag	geschraubt als Standard (auf Anfrage geschweißt)
Öffnungsrichtung	Standard DIN links, rechts einwärts öffnend, andere Öffnungsrichtungen mögl., Öffnungswinkel ca. 180°
Höhen	600–2400 mm – andere Höhen auf Anfrage
Breiten	1-flügelig: 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm und dann in 500 mm Schritten bis 5000 mm 2-flügelig: 2000 – 10000 mm in 500 mm Schritten – andere Breiten auf Anfrage Bei 2-flügeligen Toren: verdeckte selbstsichernde Mittelverriegelung/Mittelfeststeller, 2 Stück Bodenhülsen, 1 Stück Seitenfeststeller
Korrosionsschutz	Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet nach RAL Farbkarte in Anlehnung an die DIN 55633

DIETORBREITE ENTSPRICHT DEM INNENMASS ZWISCHEN DEN BEIDEN PFOSTEN (LICHTWEITE).

Auf Wunsch mit Übersteigschutz (Zackenleiste) lieferbar.

Für eine direkte Bodenmontage bieten wir das Tor als Sonderproduktion auch mit Bodenplatten an.

Unsere Produkte sind erhältlich in feuerverzinkter Ausführung oder pulverbeschichtet in den Standardfarben Grün RAL 6005 Anthrazit RAL 7016. Andere RAL-Farben auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.





GTI-DREHFLÜGELTÜR UNIVERSAL

GTI-DREHFLÜGELTÜR UNIVERSAL I-FLÜGELIG MIT DOPPELSTABMATTENFÜLLUNG

Rahmen	Rechteckrohr 60/40/2 mm
Pfosten	Quadratrohr 60/60/2 mm bis 1,60 m Höhe, darüber 80/80/2 mm (jeweils 750 mm länger als Torhöhe)
Füllung	Doppelstabmatte 8/6/8 mm
Zaunanschluss	mittig am Pfosten durch Flacheisen: 1 x angeschweißt und 1 x lose beigelegt, inkl. Schrauben
Türbänder	M12 L-Band Edelstahl – 2 Paar
Verschluss	Rohrrahmenschloss für Profilzylinder vorbereitet, Drückergarnitur Alu-eloxiert
Anschlag	geschraubt
Öffnungsrichtung	flexibel nach innen und nach außen sowie rechts und links austauschbar, Öffnungswinkel max. ca. 100°
Höhen	600 – 2400 mm
Breiten	1000 mm, 1250 mm
Korrosionsschutz	Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet nach RAL Farbkarte in Anlehnung an die DIN 55633

DIE TORBREITE ENTSPRICHT DEM INNENMASS ZWISCHEN DEN BEIDEN PFOSTEN (LICHTWEITE).

Türbreite 1000 mm = kurzfristige Lieferzeit in feuerverzinkt oder RAL 6005 und RAL 7016. Andere RAL Farben sind Sonderfertigungen.

Türbreite 1250 mm ca. 15 – 20 Werktage Lieferzeit.

Auf Wunsch mit Übersteigschutz (Zackenleiste) lieferbar. Für Lagerware nur mit nachträglich aufschraubbarer Zackenleiste möglich.

Für eine direkte Bodenmontage bieten wir das Tor als Sonderproduktion auch mit Bodenplatten an.

Unsere Produkte sind erhältlich in feuerverzinkter Ausführung oder pulverbeschichtet in den Standardfarben Grün RAL 6005 und Anthrazit RAL 7016. Andere RAL-Farben auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.



GTI-DREHFLÜGELTÜR LEICHT I-FLÜGELIG MIT DOPPELSTABMATTENFÜLLUNG

Bei der GTI-Türe Leicht wird auf einen umlaufenden Rahmen sowie besondere Torpfosten verzichtet. Als Torpfosten dienen 60/40/2 mm Zaunpfosten mit Flacheisen 40/4 mm, die mit zusätzlichen Bohrungen zur Befestigung von Torbändern und Anschlag vorbereitet werden. Die in die Flügelstreben eingeschweißte 8/6/8 mm Doppelstabmatte verleiht dem neuen Torsystem die nötige Quer- und Verwindungssteifigkeit.

Rahmen	Torholme rechts und links senkrecht 40/40/2 mm
Pfosten	Rechteckrohr 60/40/2 mm (Pfosten mit Flacheisen 40/4 mm)
Füllung	Doppelstabmatte 8/6/8 mm
Zaunanschluss	beide Pfosten sind vorbereitet für Gittermatten-Montage
Türbänder	M12 L-Band Edelstahl – 1 Paar
Verschluss	Rohrrahmenschloss für Profilzylinder vorbereitet, Kunststoffdrücker
Anschlag	geschraubt
Öffnungsrichtung	flexibel nach innen und nach außen sowie rechts und links austauschbar, Öffnungswinkel ca. 100°
Höhen	600 – 2400 mm
Breite	1000 mm
Korrosionsschutz	Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet nach RAL Farbkarte in Anlehnung an die DIN 55633

Für eine direkte Bodenmontage bieten wir das Tor als Sonderproduktion auch mit Bodenplatten an.

Unsere Produkte sind erhältlich in feuerverzinkter Ausführung oder pulverbeschichtet in den Standardfarben Grün RAL 6005 und Anthrazit RAL 7016. Andere RAL-Farben auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.



GTI-DREHFLÜGELTOR SCHMUCKZAUN I- ODER 2-FLÜGELIG

Rahmen	Rechteckrohr 60/40/2 mm – rechts/links und unten
Pfosten	Quadratrohr 80/80/2 mm – 100/100/3 mm
Füllung	Schmuckzaunmatte nach Wunsch
Zaunanschluss	Ohne, als Zubehör kann der Zaunanschlusswinkel mit selbstschneidenden Schrauben extra bestellt werden
Türbänder	M16 schraubbar
Verschluss	Rohrrahmenschluss für Profilzylinder vorbereitet, Aluminium-Langschild und Drückergarnitur geschraubt
Anschlag	
Öffnungsrichtung	flexibel nach innen und nach außen sowie rechts und links austauschbar, Öffnungswinkel ca. 180°
Höhen	800 – 1400 mm
Breiten	1-flügelig: 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm, 2000 mm 2-flügelig: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
Korrosionsschutz	Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet nach RAL Farbkarte in Anlehnung an die DIN 55633

DIE TORBREITE ENTSPRICHT DEM INNENMASS ZWISCHEN DEN BEIDEN PFOSTEN (LICHTEWEITE).


Für eine direkte Bodenmontage bieten wir das Tor als Sonderproduktion auch mit Bodenplatten an.

Unsere Produkte sind erhältlich in feuerverzinkter Ausführung oder pulverbeschichtet in den Standardfarben Grün RAL 6005 und Anthrazit RAL 7016. Andere RAL-Farben auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.




Ringe




Karo



Spitzen



Kugeln



GTI-SCHMUCKZAUNFELDER

Standardhöhen	800 – 1400 mm, weitere Zaunhöhen auf Anfrage
Standardlängen	2420 – 2464 mm
Gittermatten	U-Profilstahl 9/20/9/2 mm mit durchgehend senkrechten Stahldrähten Ø 6 mm verschweißt
Maschenweite	Abstand der senkrechten Drähte 50 – 100 mm, Abstand der U-Profile 50 – 400 mm
Korrosionsschutz	Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet nach RAL Farbkarte in Anlehnung an die DIN 55633

Büro:
Aumühlweg 21/2. Stock/Büro 221
2544 Leobersdorf/ARED-PARK

Mo-Do: 7.⁰⁰-16.⁰⁰ Fr: 7.⁰⁰-12.⁰⁰

Tel.: 02252/73 999-0
Fax: 02252/73 999-22
office@gti-gitter.at
www.gti-gitter.at

Lager:
Färberstraße 2
2540 Bad Vöslau

Mo-Do: 7.⁰⁰-12.⁰⁰ und 12.³⁰-15.³⁰ Fr: 7.⁰⁰-11.³⁰